

ALPOL®

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

Farby elastyczne



■ wiedza ■ jakość ■ sukces

AF
645

Farba akrylowa wysokoelastyczna

typ: G₃-E₃-S₁-V₃-W₃-A₃-C₁

Do wykonywania trwale elastycznych, dekoracyjnych i ochronnych, wewnętrznych i zewnętrznych, powłok malarskich na wszystkich nośnych podłożach mineralnych i organicznych. Tworzy elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na wnikanie wody, zabrudzenia i korozję biologiczną. Zalecana do malowania powierzchni, na których występują stabilne rysy włosowate i skurczowe o szerokości do 1,2 mm (przy dwukrotnym malowaniu). Może być stosowana do odnawiania elewacji w systemach ociepleń. Nie nadaje się do pokrywania niestabilizowanych rys o charakterze konstrukcyjnym. Dostępna w kolorze białym oraz w kolorach według wzornika **ALPOL COLOR**.

Zużycie: od około 0,2 do około 0,6 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu), w zależności od ilości i szerokości rys oraz rodzaju podłoża i faktury powierzchni.

Opakowanie: 5 l, 10 l



BARWIONA NA ŻYCZENIE

AF
685

Farba silikonowa elastyczna

typ: G₃-E₃-S₁-V₂-W₃-A₁-C₀

Do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych, wewnętrznych i zewnętrznych, powłok malarskich o podwyższonej elastyczności, na wszystkich nośnych podłożach mineralnych i organicznych. Tworzy elastyczną, paroprzepuszczalną, matową powłokę o wysokiej odporności na wnikanie wody, zabrudzenia i korozję biologiczną. Zalecana do malowania powierzchni, na których występują stabilne rysy włosowate i skurczowe o szerokości do 0,25 mm (przy dwukrotnym malowaniu). Może być stosowana do odnawiania elewacji w systemach ociepleń. Nie nadaje się do pokrywania niestabilizowanych rys o charakterze konstrukcyjnym. Dostępna w kolorze białym oraz w kolorach według wzornika **ALPOL COLOR**.

Zużycie: od około 0,2 do około 0,6 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu), w zależności od ilości i szerokości rys oraz rodzaju podłoża i faktury powierzchni.

Opakowanie: 5 l, 10 l



BARWIONA NA ŻYCZENIE



- Nowe farby elastyczne ALPOL
- Elastyczne, matowe powłoki o wysokiej odporności na wnikanie wody
- Można je stosować do odnawiania elewacji w systemach ociepleń
- Przyjazne środowisku



ALPOL®



PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

ALPOL GIPS Sp. z o. o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel. 041 372 11 00
fax 041 372 12 84
e-mail: alpol.gips@alpol.pl
www.alpol.pl

